



- Adatto per distributori di scambiatori a resine e letti misti
- Adatto per il montaggio su raccordi filettati commerciali
- Con maggiori perdite di carico rispetto all'ugello P5 consente una migliore distribuzione del rigenerante

- Suitable for resin's ion exchangers and mixed beds
- Suitable for installation on commercial threaded fittings
- Better regenerant distribution due to higher pressure loss than P5 nozzle

Materiale

Material



Modello Model	Fessura Slot width mm	N° Fessure Slots n°	Area mm ²	Colore Colour
P6	0,25	22	100	

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PPFV30% prodotto Naturale (Avorio) - Ugello in ABS e PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PPFV30% produced Natural (Ivory) - Nozzle in ABS and PVDF produced Natural (White)

Filetto Thread	Col. codolo Stem col.	ID Standard mm	Area codolo Stem area mm ²	L1 - Lunghezza filetto Thread length mm
3/8"G		10	78	14
1/2"G		10	78	14
3/4"-16UNF		10	78	14
M22x2.5		10	78	14
ID10		10	78	14

Versione ID10 senza filetto per incollaggio tubo su diametro interno. Vedi dettaglio tecnico.
ID10 version without thread for pipe fixing with glue on ID. See technical detail.

ORDINE - ORDER							
Modello Model	Fessura Slot width	Filetto Thread	ID mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Materiale Material
P6	0,25	1/2"G	10	14	14	0	PP